

floorino® Heizfolie

Regelset installieren

1. Schritt

Das Regelset sollte dort positioniert werden, wo eine Unterputzdose mit 230 V-Hausanschluss (L, N, PE) vorhanden ist. Wichtig: Der Regler muss sich im Schutzbereich 3 befinden. (Kein Spritzwasser oder Feuchtigkeit.)

2. Schritt

Legen Sie die Position für die Anschlussdose fest. Dort werden alle Verkabelungen der Heizfolien zusammengeführt.

3. Schritt

Klopfen Sie ein Schlitz für ein Verbindungsrohr zwischen Regler und Anschlussrohr, sowie ein Schlitz von der Anschlussdose in den Fußboden. Später soll der Temperaturfühler ca. 15cm innerhalb der beheizten Bodenfläche liegen.

(Meißeln Sie den Untergrund ausreichend, so dass später keine Überhöhungen entstehen.)

4. Schritt

Verlegung der floorino Flächenheizung nach unserer Verlegeanleitung.

5. Schritt

Anschließend alle Hin- und Rückleitungen der Heizfolien mit der Anschlussdose verbinden. Von der Anschlussdose werden die zentrale Hin- und Rückleitung durch das Anschlussrohr in den Regler geführt und gemäß „Anleitung Sammelleitungen“ an das Regelgerät angeschlossen.

6. Schritt

Positionieren Sie den Temperaturfühler im Fußboden und verbinden Sie das Kabel durch die Leerrohre an das Regelgerät nach Anleitung.

7. Schritt

Jetzt können die Heizfolien in Betrieb genommen werden. Drehen Sie den Regler in Maximalposition. Wenn alles richtig angeschlossen ist, hören Sie ein Schalten und die Heizfolie erwärmt sich. Prüfen Sie jede einzelne Folie auf ihre Funktion.

Entfernen Sie anschließend den Regler vom Stromnetz, damit Sie gefahrlos weiterarbeiten können. Jetzt können Sie mit der Verlegung des Oberbelags gemäß Anweisung beginnen.

Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel.

Die Angaben dieses Datenblattes entsprechen unserem Wissenstand und unserer Erfahrung zum aktuellen Zeitpunkt. Sofern nicht ausdrücklich vereinbart, stellen sie jedoch keine Zusicherung im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich ständig weiter. Bitte achten Sie darauf, stets die aktuelle Auflage dieses Datenblattes zu verwenden. Besondere Bedingungen und Verhältnisse bei Einzelfällen kann die Beschreibung der Produktverwendungen nicht berücksichtigen. Prüfen Sie unsere Produkte deshalb auf ihre Eignung für den endgültigen Einsatzzweck. Stand: 03/2011

**doitBau
GmbH & Co. KG**
Leipziger Str. 51
D-42109 Wuppertal
Tel. +49 202 73 95 44 30
Fax +49 202 73 95 44 39
www.floorino.com